

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
CycleWool / Durafloc ECO

2 Verwendungszweck(e):
**Wärmedämmung für Gebäude:
Mineralwolle-Dämmstoff zum Einblasen vor Ort für
horizontale Anwendungen und geschlossene Hohlräume**

3 Hersteller:
Devilée Insulation B.V.
Galjoenweg 5
6222 NS Maastricht
Niederlande
www.devileeinsulation.com

4 Bevollmächtigter:
Nicht relevant

7 Erklärte Leistung(en):

5 Systeme der AVCP:
System 3, einschließlich Brandverhalten

6 Europäisches Bewertungsdokument:
EAD 040729-00-1201

Europäische Technische Bewertung:
ETA 24/0551 of 12/03/2026

Technische Bewertungsstelle:
SGS INTRON Certificatie B.V.

MPA NRW (benanntes Prüflabor Nr. 0672)
hat die Prüfungen hinsichtlich der angegebenen
Eigenschaften nach System 3 durchgeführt.

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG DACHBODEN / FREILIEGEND	LEISTUNG HOLZRAHMEN / HOHLRÄUME	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandverhalten	Euroclass A1	Euroclass A1	EAD 040729-00-1201
Neigung zum kontinuierlichen Schmelbrand	Bestanden*	Bestanden*	
Wärmeleitfähigkeit (λ_D)	(30-35 kg/m ³) → 0,035 W/m·K	(42-65 kg/m ³) → 0,034 W/m·K	
Wasseraufnahme - Kurz- und Langfristig	NPD	NPD	
Rohdichte (geprüfter Mindestwert)	21,7 kg/m ³	36,8 kg/m ³	
Wasserabweisung	NPD	NPD	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu = 1$	$\mu = 1$	
Setzung	≤ 5% (bei ≥ 29 kg/m ³ und ≤ 330 mm)	SC0 (≤ 1%) (bei ≥ 39 kg/m ³ und ≤ 100 mm) (bei ≥ 42 kg/m ³ und ≤ 240 mm)	
- Unter festgelegten klimatischen Bedingungen	NPD	NPD	
Luftströmungswiderstand	(30 kg/m ³) → ≥ 6,2 kPa·s/m ²	(40 kg/m ³) → ≥ 12,4 kPa·s/m ²	

* = Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen

NPD = No Performance Declared (Keine Leistung erklärt)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers durch:



Philippe Devilée
Geschäftsführer

Maastricht, 01/05/2026